

Ogłoszenie nr 511024-N-2020 z dnia 2020-02-10 r.

Gmina Papowo Biskupie: Remont odcinków dróg wewnętrznych we wsiach Firlus i Storlus.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obywatelskie

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczni i zawodow integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje zastosowanie krajowego prawa zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Papowo Biskupie, krajowy numer identyfikacyjny 87111852000000, ul. Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 768 101, e-mail kowalski.m@papowobiskupie.pl, faks 566 768 101.

Adres strony internetowej (URL): www.papowobiskupie.com.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podziałowi zamówień między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.papowobiskupie.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.papowobiskupie.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać :
Elektronicznie**

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera (posła) lub osobiście

Adres:

Urząd Gminy Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, publiczny, bezpłatny i bezterminowy dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont odcinków dróg wewnętrznych we wsiach Firlus i Storlus.

Numer referencyjny: GK.271.1.3.2020.MK

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia częściowo następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług lub roboty budowlane: 2.1.Część I - Remont odcinków drogi wewnętrznej dz. nr 82/1 i 106 w m. Firlus. Zakres robót drogowych na odcinku objętym opracowaniem przedstawia się następująco: \dot{E} czna długość drogi do remontu \acute{o} 0,310 km; \dot{E} Szerokość nawierzchni drogi do remontu \acute{o} 3,0 m; \dot{E} Powierzchnia nawierzchni drogi \acute{o} 930,00m²; \dot{E} Powierzchnia zjazdów \acute{o} 115,32m²; \dot{E} Powierzchnia poboczy \acute{o} 434,00m² Projektowane do remontu odcinki drogi gminnej-wewnętrznej w m. Firlus o w dwóch odcinkach o łącznej długości 0,310 km, znajdują się na działkach o nr geod. 82/1 i 106. W projekcie remontu drogi przyjęto rozwiązanie dla ruchu lokalnego o maksymalnym natężeniu tj dla kat. ruchu KR-1: \dot{E} Prędkość projektowa $V = 30\text{km/h}$; \dot{E} Szerokość jezdni - 3,0m; \dot{E} Pochylenie poprzeczne jezdni \acute{o} na prostych - daszkowe $i = 2,5\%$; \dot{E} Pochylenie poprzeczne jezdni \acute{o} na skrajkach - jednostronne $i = 3\%$; \dot{E} Pobocza umocnione twardziem kamiennym - 2x0,7 m o spadku $i = 6\%$ **PODBUDOWA** -Warstwa odsłaniająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm; - Warstwa dolna podbudowy z twardziem kamiennym wg normy PN-EN 13242 \dot{E} Kruszywa do niezwyżyszonych i hydraulicznie związanym materiałom stosowanym w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym \acute{o} grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 15cm. o granulacji 31,5÷63mm; -Warstwa górna podbudowy z twardziem kamiennym wg normy PN-EN 13242 \dot{E} Kruszywa do niezwyżyszonych i hydraulicznie związanym materiałom stosowanym w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym \acute{o} grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 10cm. o granulacji 0÷31,5mm; **NAWIERZCHNIA** -warstwa profilowa z mieszanek mineralno-bitumicznych

asfaltowych AC 11W w ilości 3,0 cm ; -górná warstwa cieralna z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S o grubo ci 3cm; ZJAZDY -Warstwa odszajca z piasku o grubo ci po zag szczeniu 10cm; -Warstwa dolna podbudowy z tarcznia kamiennego wg normy PN-EN 13242 šKruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materiaów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowymö o grubo ci warstwy po zag szczeniu mechanicznym 15cm. o granulacji 31,5÷63mm; -Warstwa górná podbudowy z tarcznia kamiennego wg normy PN-EN 13242 šKruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materiaów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowymö o grubo ci warstwy po zag szczeniu mechanicznym 10cm. o granulacji 0÷31,5mm; -warstwa profilowa z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11W w ilo ci 3,0 cm ; -górná warstwa cieralna z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S o grubo ci 3cm; POBOCZA Obustronne o szeroko ci 2x 0,7m o spadkach poprzecznych 6%, wykonane z tarcznia kamiennego łmanego frakcji 0/31,5mm o grubo ci w-wy po zag szczeniu mechanicznym - 15,0cm. ODWODNIENIE DROGI Odwodnienie drogi gminnej poprzez spadki podłne, poprzeczne jezdni i poboczy umo liwi odpów wód opadowych. Z uwagi na mał szeroko pasa drogowego w liniach rozgraniczaj cych nie przewiduje si wykonania rowów przydro nych. Uzgodnienia robocze z Inwestorem remontu nie przewiduj wykonania dodatkowych robót odwodnieniowych. OZNAKOWANIE PIONOWE Na projektowanym do remontu odcinku drogi nale y ustawi : - na poćczeniu odc. A i B ustawi znaki ostrzegawcze A-5 ó szt. 3. - na ko cu odc.B ó przestawi znak A-30 z tabliczk šzmiana nawierzchniö; Lokalizacj znaku pokazano na planie sytuacyjnym. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE. Robót rozbiórkowych si nie przewiduje. Roboty ziemne zstan ograniczone do wykonania koryta pod w-wy konstrukcyjne drogi i pod zjazdami do posesji oraz zdj cia warstwy humusu pod projektowane pobocza. Inwestor we wćsnym zakresie ustali miejsce wywozu nadmiaru mas ziemnych i humusu. Dopuszcza si wykorzystanie zebranego humusu do zabezpieczenia poboczy przed obsypywaniem. Inspektor nadzoru podejmie decyzj , czy pozyskany materiałnadaje si do wbudowania.

2.2.Cz II - Remont odcinków drogi wewn trznej dz. nr 19 i 112 w m. Storlus. Zakres robót drogowych na odcinku obj tym opracowaniem przedstawia si nast puj co: É/ czna dęgo drogi do remontu ó 0,234 km; ÉSzeroko nawierzchni drogi do remontu ó 3,0 m; ÉPowierzchnia nawierzchni drogi ó 702,00m²; ÉPowierzchnia zjazdów ó 11,00m²; ÉPowierzchnia poboczy ó 327,60m² Projektowany do remontu odcinek drogi wewn trznej w m. Storlus o ćcznej dęgo ci 0,234 km, znajduje si na działach o nr geod. 19 i 112 w obr bie Storlus. W projekcie remontu drogi przyj to rozwi zania dla ruchu lokalnego o małm nat eniu tj dla kat. ruchu KR-1: ÉPr dko projektowa V =30km/h; ÉSzeroko jezdni - 3,0m; ÉPochylenie poprzeczne jezdni ó na prostych - daszkowe i=2,5%; ÉPobocza umocnione tarczniem kamiennym - 2x 0,70m o spadku i =6% POBUDOWA -Istniej ca podbudowa z tarcznia kamiennego o redniej grubo ci 10cm; -Warstwa górná podbudowy z tarcznia kamiennego wg normy PN-EN 13242 šKruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materiaów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowymö o grubo ci warstwy po zag szczeniu mechanicznym 10cm. o granulacji 0÷31,5mm; NAWIERZCHNIA -warstwa profilowa z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11W w ilo ci 3,0 cm ; -górná warstwa cieralna z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S o grubo ci 3cm; ZJAZDY - Warstwa odszajca z piasku o grubo ci po zag szczeniu 10cm; -Warstwa dolna podbudowy z tarcznia kamiennego wg normy PN-EN 13242 šKruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materiaów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowymö o grubo ci warstwy po zag szczeniu mechanicznym 15cm. o granulacji 31,5÷63mm; -Warstwa górná podbudowy z tarcznia kamiennego wg normy PN-EN 13242 šKruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materiaów

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym o grubości warstwy po zagłębieniu mechanicznym 10cm. o granulacji 0÷31,5mm; -warstwa profilowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11W w ilości 3,0 cm ; -górna warstwa cierzalna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S o grubości 3cm; POBOCZA Obustronne o szerokości 2x 0,7m o spadkach poprzecznych 6%, wykonane z twardzieli kamiennego granicznego frakcji 0/31,5mm o grubości w-wy po zagłębieniu mechanicznym - 15,0cm. Od strony przylegającego do drogi terenu, nowo uformowane pobocza, należy zabezpieczyć, poprzez obsypanie ich warstw ziemi urodzajnej. ODWODNIENIE DROGI Odwodnienie drogi gminnej poprzez spadki podłużne, poprzeczne jezdni i poboczy umożliwi odpływ wód opadowych. Z uwagi na małą szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających nie przewiduje się wykonania rowów przydrożnych. Uzgodnienia robocze z Inwestorem remontu nie przewidują wykonania dodatkowych robót odwodnieniowych. OZNAKOWANIE PIONOWE Na projektowanym do remontu odcinku drogi należy ustawić: - na wjeździe do drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie ó Storlus, pod istniejącym znakiem A-7, należy podwiesić tabliczkę wskazującą przebieg drogi z pierwszeństwem T-6. - na początku i końcu odcinka projektuje się ustawienie znaków B-43 i B-44 (30) - strefa ograniczonej prędkości; Lokalizację znaków pokazano na planie sytuacyjnym. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE. Robót rozbiórkowych się nie przewiduje. Roboty ziemne zostaną ograniczone do wykonania koryta pod w-wy konstrukcyjne drogi i pod zjazdami do posesji oraz zdjęcie warstwy humusu pod projektowane pobocza. Inwestor we własnym zakresie ustali miejsce wywozu nadmiaru mas ziemnych i humusu. Dopuszcza się wykorzystanie zebranego humusu do zabezpieczenia poboczy przed obsypywaniem. Inspektor nadzoru podejmie decyzję, czy pozyskany materiał nadaje się do wbudowania.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45233140-2
45233142-6
45233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów o szacunkową całkowitą maksymalną wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków, na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wartość tych zamówień nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy robót jak dla zadania podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone na warunkach takich samych, jakie przewiduje się w umowie z

wybranych wykonawca dla zadania podstawowego. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone wg takich samych zasad i na podstawie tych samych wskaźników cenotwórczych jak dla zadania podstawowego

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia:

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie,

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie,

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1/Warunek do wiadczenia zawodowego Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykazuje, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem zamówienia było wykonanie nawierzchni drogi z wykonaniem poboczy, remonty (przebudowy, modernizacje) dróg lub budowy nowych dróg o wartości minimum -200 000,00 zł (brutto)- dla I części, - 80 000,00 zł (brutto)- dla II części. 2/Warunek posiadania przez wykonawcę wykwalifikowanej kadry. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykazuje, że dysponuje kierownikiem budowy (robót) posiadającym uprawnienia budowlane branży drogowej lub równoważną upoważniającą do kierowania robotami budowlanymi przedmiotem niniejszego zamówienia

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub do wiadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O WIADCZE SK/ ADANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST PNEGO POTWIERDZENIA, E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE/ NIA WARUNKI UDZIA/ U W POST POWANIU ORAZ SPE/ NIA KRYTERIA SELEKCJI

O wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spećianiu warunków udziału w post powaniu

Tak

O wiadczenie o spećianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O WIADCZE LUB DOKUMENTÓW , SK/ ADANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Odpis z wćciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaćlno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 2.Zamawiaj cy ćda od wykonawcy, który polega na zdolno ciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w p-cie 1. 3.Je eli Wykonawca ma siedzib ć lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa w ust.1 skćda dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib ć lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj će odpowiednio, e: 1/nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogćszono upadćci (wystawiony nie wcze niej ni ć 6 m-cy przed upćwem skćdania ofert). Je eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib ć lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si ć dokumentów, o których mowa w ust 3) , zast puje si ć je dokumentem zawieraj cym odpowiednio o wiadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o wiadczenie osoby, której dokument miaćć dotyczy , zćone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorz ćdu zawodowego lub gospodarczego wćciwym ze wzgl ćdu na siedzib ć lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ O WIADCZE LUB DOKUMENTÓW SK/ ADANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPE/ NIANIA WARUNKÓW UDZIA/ U W POST POWANIU:

1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze niej ni ć w okresie 5 lat przed upćwem skćdania ofert, a je eli okres prowadzenia dziaćlno ci jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto ci daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostaćć wykonane,(zaćnr 4) 2.Dowody okre laj će ,czy te roboty zostaćć wykonane nale ycie, w szczególno ci informacje o tym czy roboty zostaćć zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidććwo uko czone, przy czym dowodami , o których mowa s ć referencje b ć inne dokumenty wystawione przez podmiot ,na rzecz którego roboty budowlane byćć wykonywane, a je eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska ć tych dokumentów óinne dokumenty (wzór- zaćnr 5 do SIWZ) 3.Informacja o kadrze zawodowej wyznaczonej do kierowania robotami ,a w szczególno ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie ć ,

do wiadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik 6 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O WIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Zobowiązanie innego podmiotu/ów/, jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów - załącznik 7 do SIWZ. 2. O wiadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

I cz. -4000.00 PLN II cz. -1500.00 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postępień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązania i specyfikacji technicznych w zakresie pozostałym:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie zostali nowymi postępieni, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp

(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie zostali nowymi postępieniami, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

umowy, w zakresie: 1/ Termin zakończenia realizacji robót wynikający z: -przestojów i opóźnień po stronie zamawiającego, -nagłych zdarzeń losowych mających wpływ na realizację robót, (klęski żywiołowe, itp.) -wystąpienia tych warunków atmosferycznych, -konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub opracowania dokumentacji zamiennej, (fakt ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru i autora projektu), -wystąpienia istotnych wad w dokumentacji projektowej, -uniemożliwianych terminowe zakończenie robót, -przedstawienie procedury udzielenia niniejszego zamówienia -dodatkowe obowiązki związane z wykonywanym przedmiotem zamówienia narzucone na wykonawcę lub zamawiającego a wynikające ze zmienionych w trakcie warunków realizacji, -wystąpienia okoliczności, których strony, mimo dołączenia należytej staranności nie były w stanie przewidzieć, 2/Wartość umowy brutto w przypadku: -zmiany obowiązujecej stawki podatku VAT 3/Zakres, wartość i termin realizacji umowy w przypadku: -zmiany technologii, organizacji i sposobu wykonania wynikającej z konieczności dokonania -zmiany dokumentacji projektowej lub opracowania dokumentacji zamiennej, lub okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć przed udzieleniem zamówienia. -konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych -istotnej zmiany umowy o dofinansowanie niniejszego zamówienia, -rezygnacji z realizacji części zamówienia, której wykonanie będzie zbędne z punktu widzenia prawidłowego wykonania, 4/ Forma wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy 5/ Podwykonawca, za zgodą Zamawiającego. Wykonawca może zmienić podwykonawcę lub wprowadzić nowego podwykonawcę. Zmieniony lub nowy wykonawca winien spełniać warunki określone dla pierwszego podwykonawcy. 6/Zmiana kierownika budowy. Wprowadzony na budowę nowy kierownik musi spełniać wymagania opisane w SIWZ 7/Zmianie mogą ulec istotne postanowienia umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji gdy zajdzie inna

niemożliwa do przewidzenia w dniu zawarcia umowy okoliczności prawna, techniczna, finansowa czy organizacyjna, za którą nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron, a która będzie skutkować niemożliwością wykonania umowy zgodnie z treścią zwołanej oferty. Szczególnie w takiej sytuacji może ulec termin wykonania umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

rodki środki ochrony informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-02-26, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilne potrzeby udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin zwrotu ofert : do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miałyby przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAWIĄZANIE I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZY INNYCH

Czynność nr: 1 Nazwa: Remont odcinków drogi wewnętrznej dz. nr 82/1 i 106 w m. Firlus

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagania) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usług lub roboty budowlanej: Zakres robót drogowych na odcinku objętym

opracowaniem przedstawia się następująco: Długość drogi do remontu 0,310

km; Szerokość nawierzchni drogi do remontu 3,0 m; Powierzchnia nawierzchni drogi

0,930,00m²; Powierzchnia zjazdów 115,32m²; Powierzchnia poboczy 434,00m²

Projektowane do remontu odcinki drogi gminnej-wewnętrznej w m. Firlus o w dwóch

odcinkach o łącznej długości 0,310 km, znajdują się na działkach o nr geod. 82/1 i 106. W

projekcie remontu drogi przyjęto rozwiązanie dla ruchu lokalnego o maksymalnym natężeniu tj dla

kat. ruchu KR-1: Prędkość projektowa V = 30km/h; Szerokość jezdni - 3,0m; Pochylenie

poprzeczne jezdni 0 na prostych - daszkowe i=2,5%; Pochylenie poprzeczne

jezdni 0 na skrajkach - jednostronne i=3%; Pobocza umocnione twardzielnym kamiennym -

2x0,7 m o spadku i=6% **PODBUDOWA** -Warstwa odsłaniająca z piasku o grubości po

zagażowaniu 10cm; -Warstwa dolna podbudowy z twardzielnym kamiennym wg normy PN-EN

13242 Kruszywa do niezwyższonych i hydraulicznie zwięzłych materiałów stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym o grubości warstwy po

zagażowaniu mechanicznym 15cm o granulacji 31,5÷63mm; -Warstwa górna podbudowy

z twardzielnym kamiennym wg normy PN-EN 13242 Kruszywa do niezwyższonych i

hydraulicznie zwiężanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 10cm. o granulacji 0÷31,5mm; NAWIERZCHNIA -warstwa profilowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11W w ilości 3,0 cm ; -górną warstwę cieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S o grubości 3cm; ZJAZDY - Warstwa odsączająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm; -Warstwa dolna podbudowy z twardzielnia kamiennego wg normy PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiężanych i hydraulicznie zwiężanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 15cm. o granulacji 31,5÷63mm; -Warstwa górna podbudowy z twardzielnia kamiennego wg normy PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiężanych i hydraulicznie zwiężanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 10cm. o granulacji 0÷31,5mm; -warstwa profilowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11W w ilości 3,0 cm ; -górną warstwę cieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S o grubości 3cm; POBOCZA Obustronne o szerokości 2x 0,7m o spadkach poprzecznych 6%, wykonane z twardzielnia kamiennego łamanego frakcji 0/31,5mm o grubości w-wy po zagęszczeniu mechanicznym - 15,0cm. ODWODNIENIE DROGI Odwodnienie drogi gminnej poprzez spadki podziemne, poprzeczne jezdni i poboczny umożliwi odpływ wód opadowych. Z uwagi na małą szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających nie przewiduje się wykonania rowów przydrożnych. Uzgodnienia robocze z Inwestorem remontu nie przewidują wykonania dodatkowych robót odwodnieniowych. OZNAKOWANIE PIONOWE Na projektowanym do remontu odcinku drogi należy ustawić : - na początku odc. A i B ustawić znaki ostrzegawcze A-5 ó szt. 3. - na końcu odc. B ó przestawić znak A-30 z tabliczką zmianą nawierzchni; Lokalizację znaku pokazano na planie sytuacyjnym. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE. Robót rozbiórkowych się nie przewiduje. Roboty ziemne zostaną ograniczone do wykonania koryta pod w-wy konstrukcyjne drogi i pod zjazdami do posesji oraz zdjęciem warstwy humusu pod projektowane pobocza. Inwestor we własnym zakresie ustali miejsce wywozu nadmiaru mas ziemnych i humusu. Dopuszcza się wykorzystanie zebranego humusu do zabezpieczenia poboczny przed obsypywaniem. Inspektor nadzoru podejmie decyzję , czy pozyskany materiał nadaje się do wbudowania.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45233140-2, 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-07-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz nr: 2 Nazwa: Remont odcinków drogi wewn trznej dz. nr 19 i 112 w m. Storlus.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko , zakres, rodzaj i ilo dostaw, usług lub robót budowlanych lub okre lenie zapotrzebowania i wymaga) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług lub roboty budowlane:**

Zakres robót drogowych na odcinku obj tym opracowaniem przedstawia si nast puj co: É/ czna dęgo drogi do remontu ó 0,234 km; ÉSzeroko nawierzchni drogi do remontu ó 3,0 m; ÉPowierzchnia nawierzchni drogi ó 702,00m²; ÉPowierzchnia zjazdów ó 11,00m²; ÉPowierzchnia poboczy ó 327,60m² Projektowany do remontu odcinek drogi wewn trznej w m. Storlus o €cznej dęgo ci 0,234 km, znajduje si na działach o nr geod. 19 i 112 w obr bie Storlus. W projekcie remontu drogi przyj to rozwi zania dla ruchu lokalnego o małm nat eniu tj dla kat. ruchu KR-1: ÉPr dko projektowa V =30km/h; ÉSzeroko jezdni - 3,0m; ÉPochylenie poprzeczne jezdni ó na prostych - daszkowe i=2,5%; ÉPobocza umocnione tęcniem kamiennym - 2x 0,70m o spadku i=6% **PODBUDOWA** -Istniej ca podbudowa z tęcniem kamiennego o redniej grubo ci 10cm; -Warstwa górna podbudowy z tęcniem kamiennego wg normy PN-EN 13242 šKruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materiałw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowymö o grubo ci warstwy po zag szczeniu mechanicznym 10cm. o granulacji 0÷31,5mm;

NAWIERZCHNIA -warstwa profilowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11W w ilo ci 3,0 cm ; -górna warstwa cialna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S o grubo ci 3cm; **ZJAZDY** -Warstwa ods czaj ca z piasku o grubo ci po zag szczeniu 10cm; -Warstwa dolna podbudowy z tęcniem kamiennego wg normy PN-EN 13242 šKruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materiałw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowymö o grubo ci warstwy po zag szczeniu mechanicznym 15cm. o granulacji 31,5÷63mm; -Warstwa górna podbudowy z tęcniem kamiennego wg normy PN-EN 13242 šKruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materiałw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowymö o grubo ci warstwy po zag szczeniu mechanicznym 10cm. o granulacji 0÷31,5mm; -warstwa profilowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11W w ilo ci 3,0 cm ; -górna warstwa cialna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S o grubo ci 3cm; **POBOCZA** Obustronne o szeroko ci 2x 0,7m o spadkach poprzecznych 6%, wykonane z tęcniem kamiennego łmanego frakcji 0/31,5mm o grubo ci w-wy po zag szczeniu mechanicznym - 15,0cm. Od strony przylegęgo do drogi terenu, nowo uformowane pobocza, nale y zabezpieczy , poprzez obsypanie ich warstw ziemi urodzajnej. **ODWODNIENIE DROGI** Odwodnienie drogi gminnej poprzez spadki podłne, poprzeczne jezdni i poboczy umo liwi odpłw wód opadowych. Z uwagi na mał szeroko pasa drogowego w liniach rozgraniczaj cych nie przewiduje si wykonania rowów przydro nych. Uzgodnienia robocze z Inwestorem remontu nie przewiduj wykonania dodatkowych robót odwodnieniowych.

OZNAKOWANIE PIONOWE Na projektowanym do remontu odcinku drogi nale y ustawi : - na węczeniu do drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie ó Storlus, pod istniej cym znakiem A-7, nale y podwiesi tabliczk wskazuj c przebieg drogi z pierwsze stwem T-6. - na pocztku i ko cu odcinka projektuje si ustawienie znaków B-43 i B-44 (30) štrefa ograniczonej pr dko ciö; Lokalizacj znaków pokazano na planie sytuacyjnym. **ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE.** Robót rozbiórkowych si nie przewiduje. Roboty ziemne zostan ograniczone do wykonania koryta pod w-wy konstrukcyjne drogi i pod zjazdami do posesji oraz zdj cia warstwy humusu pod projektowane pobocza. Inwestor we własnym zakresie ustali miejsce wywozu nadmiaru mas ziemnych i humusu. Dopuszcza si wykorzystanie zebranego humusu do zabezpieczenia poboczy przed obsypywaniem. Inspektor nadzoru podejmie decyzj , czy pozyskany materiałnadaje si do wbudowania.

2) Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45233140-2, 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: