

Lp.	Rodzaj produktu i opis	Ilość sztuk	Cena netto	Cena brutto
	POWIDZ			
1.	<p>Łóżka sosnowe wraz ze stelażem- z tarcicy sosnowej 8-12% ,beżywiczne, bez przebarwień, bezszpeczne z pierwszej klasy drzewa, lakier glos 40, o wym. 80cmx200cm</p> <p>Wymiary łóżka: szczyty -bezglowie wysokość 610mm, grubość 28mm - trzy deski o szerokości 125mm, prześwit między nimi 27mm. Zanózek łóżka o wysokości 480mm, grubość 28mm-dwie deski o szerokości 125mm, prześwit między nimi 27mm. Bok łóżka o szerokości 140mm i grubości 19mm. Łączenie szczytów z bokami łóżka na dwa kołki ϕ 8 plus śruba z nakrętką młotkową o wymiarach ϕ 6x70. Stelaż rolowany składający się z 14 desek połączony taśmą w kolorze granatowym (szerokość taśmy 30mm). Grubość stelaża rolowanego 20mm.</p>	59 szt		
2	<p>Materace do łóżek:</p> <p>Materac 80cmx200cm i w materacu 80x200, ilość sprężyn woreczkowych 352 sztuki. Sprężyny woreczkowe wykonane wysokogatunkowego drutu, znajdujące się w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn, a tym samym poprawiające elastyczność materaca. Wkład sprężynowy, musi być obłożony obustronnie przekładką tapicerską. Pianka poliuretanowa z atestem „IGMzG”. Boki materaca 450mmx24mm. Pokrowiec na zamku (80% bawełna, 20% poliester), ilość prań 150. Ilość sprężyn musi być zachowana co do jednej sprężyny. Wysokość około 200mm.</p>	59 szt		
3	<p>Stolik prostokątny-Powidz</p> <p>Stół z tarcicy sosnowej 8-12%. Beżywiczne, bez przebarwień, bezszpeczne, drzewo wyselekcjonowane z pierwszej klasy drzewa, lakier glos 20-chemoutwardzalny, odporny na alkohol i gorąco. Grubość blatów 28mm, wymiary dł.600mmxszer.700mmxwys.750mm, nogi 55mmx55mm na ćwierćwałek.</p>	19 szt		

	Łączyna szerokość 105mmx25mm. Oskrzynia łączona z nogą na nakrętkę 8.			
4	Krzesło Krzesło z tarcicy sosnowej 8-10% . Bezżywiczne, bez przebarwień, bezszęczne, drzewo wyselekcjonowane z pierwszej klasy drzewa. Lakier wodny glos 20. Wymiary krzesła (siedzisko 425mmx435mm-grubość 18mm). Wysokość 935mm, grubość siedziska18mm. Grubość nóg 48mmx27mm, grubość łączyn 40mmx20mm. W oparciu krzesła dwa pionowe szczeble. Siedzisko i oparcie tapicerowane- materiał kolor wg wskazania Zamawiającego , nie gorszy niż „NEXT”, pianka 20mm. Spód siedziska obszty materiałem.	59		
5	Stoły kwadratowe- Powidz-rotunda Stół z tarcicy bukowej 6-10 %., bez przebarwień, drewno bardzo dobrze wyselekcjonowane z I klasy drewna bukowego , lakier wodny glos 20, chemoutwardzalny, odporny na alkohol i gorąco. Oskrzynia i nogi z drewna bukowego – grubość nóg 70mmx70mm. Błat z okleiny bukowej 27mm. Wymiary stołu 850mmx850mm wys. 750mm	10		
6	Krzesła – do rotundy Krzesło z tarcicy bukowej 6-10%. Bez przebarwień, bezszęczne, drzewo bardzo dobrze wyselekcjonowane z pierwszej klasy drzewa. Lakier wodny glos 20. Wymiary krzesło 430x425mm, wysokość 970mm, grubość 18mm. Grubość nóg 40mmx21mm-wymiary łączyn 26mmx18mm. Oparcie w kształcie litery „S” zwężone. Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem nie gorszym „NEXT” kolor wskazany przez Zamawiającego. Spód siedziska obszty materiałem.	40		
7	Szafa Szafa z tarcicy sosnowej 8/12%. Bezżywiczne, bez przebarwień, bezszęczne z pierwszej klasy drzewa. Lakier glos 30. Wymiary szafy szer1040mmxgł.580mmx wys 2000mm. Front, czyli drzwi o wymiarach-szerokość łączyn	19		

	60mmx1920mm, płycina 892mmx382mm. W środku pięć półek z regulacją. Po lewej stronie drążek metalowy z półką od dołu 300mm. Grubość dolnego i górnego blatu 22mm, grubość boków i przegrody 20mm. Gałka drewniana o wymiarach 25mm ϕ 24mm, osadzona na wysokości 960mm.			
8	Szafka nocna Stolik nocny o tarcicy sosnowej 8-12%. Bezżywiczne, bez przebarwień, bezszpeczne z pierwszej klasy drzewa. Lakier glos 20. Wymiary stolika 420mmx359mmx555mm. Grubość blatów 25 mm, grubość boków 19mm, grubość drzwi i szuflady 14mm. Wysokość szuflady 94mm, szerokość 360mm i głębokość 330mm Drzwi-wysokość 345mm, szerokość 36mm, płycina o wysokości 235mm na szerokość 245mm. Nóżki z przodu o wysokości 52mm ϕ 64mm z tyłu nóżki 52mm, szerokość 57mmx57mm. Gałka drewniana o wysokości 29mm ϕ 22. o wym60x75 wys. 75	59		
9	Półka pod sprzęt RTV Półka pod sprzęt RTV z tarcicy sosnowej o wilgotności 8-12%. Bezżywiczne, bez przebarwień, bezszpeczne z pierwszej klasy drewna. Lakier glos 30. Wymiary 600mmx400mmx600mm z środkową półką. Grubość blatów 23mm górnego i dolnego, grubość boków 20 mm z tyłu sklejka z otworem ϕ 60mm. Na zawieszkach	19		
10	Wieszak na ubrania z tarcicy sosnowej 8-12% . Bezżywiczne, bez przebarwień, bezszpeczne z pierwszej klasy drzewa. O wym szer.58cm wys. 26cm z czapkownikiem, na 4 kołeczki	19 szt		
11	Lustra łazienkowe wym. zew.40cmx 50cm ,	19 szt		
12	Karnisze z drewna sosnowego, lakierowane, z żabkami – fi standard 25-28mm. Docięcie wg pomiaru pomieszczeń	80mb		
13	Meble do recepcji – kmpl Biuurko (1szt.)z tarcicy sosnowej 8-12% . Bezżywiczne, bez	1 kmpl		

<p>przebarwień, bezszęczne z pierwszej klasy drzewa. Lakier glos 30. Wymiary blatu 1200x 800 mm po łuku 110mmx800mm w prostokacie . Blaty połączy ze sobą pod kątem prostym. Nadstawka szer.1000mm na dł.250 mmxwys. 250mm przymocowana do blatu 110mm na 800 mm. Szafka po prawej stronie o wym szer.400mmx gł. 750mm na wys.730mm . Z tyłu sklejka sosnowa o grubości 4-5 mm. . Grubość blatu 22mm.</p> <p>Ława (1 szt)z tarcicy sosnowej 8/12%. Beżywiczne, bez przebarwień, bezszęczne z pierwszej klasy drewna. Lakier glos 30. Wymiary szer600mmxdł700mmxwys.600mm z dolną półką. Grubość blatu 28mm. Noga 80mmx80mm.</p> <p>Szafa (1 szt)z tarcicy sosnowej 8/12%. Beżywiczne, bez przebarwień bezszęczne z pierwszej klasy drewna. Lakier glos 30. Wymiary 1750mmx600mmx2000mm. Grubość górnego i dolnego blatu 22mm. Szafa czterodrzwiowa-skrajne drzwi, czyli lewe i prawe-półki mniejsze, a środek półki szersze. Front, czyli drzwi (wymiary szerokość łączyn 60mmx1920mm), płycina 892mmx382mm. W środku po 5 półek z możliwością regulacji na trzy poziomy. Grubość boków 20mm. 2 fotele- małe sosnowe, obicia według uzgodnienia z Zamawiającym</p>			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Lp.	Rodzaj produktu i opis	Ilość sztuk	Cena netto	Cena brutto
	PRZYBRODZIN			
1.	<p>Łóżka sosnowe wraz ze stelażem- z tarcicy sosnowej 8/12% ,beżywiczne, bez przebarwień, bezszęczne z pierwszej klasy drzewa, lakier glos 40, o wym. 90cmx200cm Wymiary łóżka: szczyty -bezglowie wysokość 610mm, grubość 28mm - trzy deski o szerokości 125mm, prześwit między nimi 27mm. Zanózek łóżka o wysokości 480mm, grubość 28mm- dwie deski o szerokości 125mm, prześwit między nimi 27mm. Bok łóżka o szerokości 140mm i grubości 19mm. Łączenie szczytów z bokami łóżka na dwa kołki ϕ 8 plus śruba z</p>	27		

	nakrętką młotkową o wymiarach ϕ 6x70. Stelaż rolowany składający się z 14 desek połączony taśmą w kolorze granatowym (szerokość taśmy 30mm). Grubość stelaża rolowanego 20mm.			
2	Materace do łóżek: Materac o wym. 90cmx200cm. W materacu 90x200, ilość sprężyn woreczkowych 384 sztuk i. Sprężyny woreczkowe wykonane wysokogatunkowego drutu, znajdujące się w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn, a tym samym poprawiające elastyczność materaca. Wkład sprężynowy, musi być obłożony obustronnie przekładką tapicerską. Pianka poliuretanowa z atestem „IGMzG”. Boki materaca 450mmx24mm. Pokrowiec na zamku (80% bawełna, 20% poliester), ilość prań 150. Ilość sprężyn musi być zachowana co do jednej sprężyny. Wysokość około 200mm.	27		
3	Stolik kwadratowy-Przybrodzin Stół z tarcicy sosnowej 8/12%. Bezżywiczne, bez przebarwień, bezszpeczne, drzewo wyselekcjonowane z pierwszej klasy drzewa lakier glos 20-chemoutwardzalny, odporny na alkohol i gorąco. Grubość blatów 28mm, wymiary dł.100cmx100cmxwys.75cm, nogi 550mmx550mm na ćwierćwałek. Łączna szerokość 105mmx25mm. Oskrzynia łączona z nogą na nakrętkę 8.	9		
4	Krzesło Krzesło tarcicy sosnowej 8/10%. Bezżywiczne, bez przebarwień, bezszpeczne z pierwszej klasy drzewa. Lakier glos 20. Wymiary krzesła (siedzisko 440mmx470mmx21mm, wysokość 1010mm). Grubość nóg 45mmx28mm, wymiary łączyn 40mmx20mm. W oparciu krzesła dwa poziome szczeble o wymiarach 45mmx20mm. Siedzisko tapicerowane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, nie gorszy niż „Luisiana”-pianka 20mm. Spód siedziska obszyty materiałem.	27		
5	Stoły kwadratowe- bar	10		

	Stół z tarcicy bukowej 6-10 %, bez przebarwień, drewno bardzo dobrze wyselekcjonowane z I klasy drewna bukowego , lakier wodny glos 20, chemoutwardzalny, odporny na alkohol i gorąco. Oskrzynia i nogi z drewna bukowego – grubość nóg 70mmx70mm. Błat z okleiny bukowej 27mm. Wymiary stołu 850mmx850mm wys. 750mm			
6	Krzesła do restauracji Krzesło z tarcicy bukowej 6-10%. Bez przebarwień, bezszpeczne, drzewo bardzo dobrze wyselekcjonowane z pierwszej klasy drzewa. Lakier wodny glos 20. Wymiary krzesło 430x425mm, wysokość 970mm, grubość 18mm. Grubość nóg 40mmx21mm-wymiary łączyn 26mmx18mm. Oparcie w kształcie litery „S” zwężone. Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem nie gorszym „NEXT” kolor wskazany przez Zamawiającego. Spód siedziska obszyty materiałem.	40 szt		
7	Szafa Szafa z tarcicy sosnowej 8-12%. Bezżywiczne, bez przebarwień, bezszpeczne z pierwszej klasy drzewa. Lakier glos 30. Wymiary szafy szer1040mmxgł.580mx wys 2000mm. Front, czyli drzwi o wymiarach-szerokość łączyn 60mmx1920mm, płycina 892mmx382mm. W środku pięć półek z regulacją. Po lewej stronie drążek metalowy z półką od dołu 300mm. Grubość dolnego i górnego blatu 22mm, grubość boków i przegrody 20mm. Gałka drewniana o wymiarach 25mm ϕ 24mm, osadzona na wysokości 960mm.	9 szt		
8	Szafka nocna Stolik nocny o tarcicy sosnowej 8-12%. Bezżywiczne, bez przebarwień, bezszpeczne z pierwszej klasy drzewa. Lakier glos 20. Wymiary stolika 420mmx359mmx555mm. Grubość blatów 25 mm, grubość boków 19mm, grubość drzwi i szuflady 14mm. Wysokość szuflady 94mm, szerokość 360mm i głębokość 330mm Drzwi-wysokość 345mm, szerokość 36mm, płycina o wysokości 235mm na szerokość 245mm. Nóżki z przodu o wysokości 52mm ϕ 64mm z tyłu nóżki	9 szt		

	52mm, szerokość 57mmx57mm. Gałka drewniana o wysokości 29mm φ22.			
9	Półka pod sprzęt RTV Półka pod sprzęt RTV z tarcicy sosnowej 8/12%. Bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne z pierwszej klasy drzewa. Lakier glos 30. Wymiary szer600mmx400mmx600mm z środkową półką. Grubość blatów 23mm górnego i dolnego, grubość boków 20 mm z tyłu sklejka z otworem φ60mm. Na zawieszkach	9 szt		
10	Wieszak na ubrania z tarcicy sosnowej 8-12% . Bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne z pierwszej klasy drzewa. O wym szer.58cm wys. 26cm z czapkownikiem, na 4 kołeczki	9 szt.		
11	Lustra łazienkowe wym. zew.40cmx 50	9 szt.		
12	Karnisze z drewna sosnowego, lakierowane, z żabkami – fi standard. Docięcie wg pomiaru pomieszcze	46mb		
13	Meble do recepcji Biuurko (1 szt.)z tarcicy sosnowej 8- 12% . Bezżywiczne, bez przebarwień, bezsęczne z pierwszej klasy drzewa. Lakier glos 30. Wymiary blatu szer1000x dł.500 mm wys..750mm . Grubość blatu 22mm. Po prawej stronie szufladka i drzwiczki. Szafa z tarcicy (1 szt.)sosnowej 8- 12%. Bezżywiczne, bez przebarwień bezsęczne z pierwszej klasy drewna. Lakier glos 30. Wymiary szer.800mmxgł.600mmxwys.2000mm. Grubość górnego i dolnego blatu 22mm. Szafa dwudrzwiowa-w szafie 5 pótek z możliwością regulacji . Front, czyli drzwi (wymiary szerokość łączyn 60mmx1920mm), płycina 892mmx382mm. Grubość boków 20mm.			

Wszystkie wymiary wg opisów przedmiotu zamówienia