

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa:
Gmina Powidz

Adres pocztowy:

Ulica: 29 Grudnia 24
Miejscowość: Powidz
Kod pocztowy: 62-430
Województwo: wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Piotr Plewa
e-mail: ug_powidz@post.pl
Telefon: 0632776273 . Faks: 063 2776272

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w m. Powidz – łącznik ulic Kolejowa-Witkowska o długości 0,27 km (wg oznaczenia CPV 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg.) Zakres robót obejmuje:

Roboty przygotowawcze i ziemne: roboty pomiarowe – 0,27 km, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek – 830,13 m² ; roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyład. – 51,79 m³; roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami przedsiębiornymi – 96,35 m³ ;

Krawężniki i chodniki: ławy na obrzeża i ściek z betonu z oporem – 27,43 m³ ; krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo piaskowej – 283,00 m ; ścieki na podsypce cementowo piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 20 cm – 229m ; obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową – 283,95 m ; podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – 421,43 m² ; chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej układane na podsypce cementowopiaskowej spoiny wypełniane piaskiem – 365,24 m²

Podbudowa i nawierzchnia jezdni : koryta o głębokości 20cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników – 221,00 m²; mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm – 132,60 m² ;dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm-221,00 m²; mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym grubość warstwy do 10 cm – 41,19 m³ ; nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych, standard III warstwa wiążąca grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 1376,75 m² ; nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard III warstwa ścieralna grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 1372,75 m² ;

Roboty wykończeniowe: humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm – 1057,60 m² ; pionowe znaki drogowe, znaki zakazu nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3m² – 4 szt.

Roboty wykończeniowe i oznakowanie: ręczne plantowanie gruntu – 2638,40 m² ; pionowe znaki drogowe, znaki zakazu nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3m² – 8 szt.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta wykonawcy przedstawia najniższą cenę (jedyna oferta) uzyskując maksymalną liczbę punktów (100 pkt).

Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gnieźnie

Adres pocztowy:

Ulica: Al. Reymonta 9-11

Miejscowość: Gniezno

Kod pocztowy: 62-200

Województwo: wielkopolskie

Telefon: (061) 426-56-52

Faks: (061) 426-55-81