

Ogłoszenie nr 540106572-N-2019 z dnia 29-05-2019 r.

Powidz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 552942-N-2019

Data: 28/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Powidz - Urząd Gminy w Powidzu, Krajowy numer identyfikacyjny 31019858000000, ul. ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-63 2776272, 2776273, e-mail ug_powidz@post.pl, faks 0-63 2776272.

Adres strony internetowej (url): www.powidz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą sceny mobilnej Wymiary sceny rozłożonej: długość min./szerokość min /wysokość min : 10,0 m / 8,0m / 7. Minimalna wysokość podestu od ziemi- 1,3 m. Maksymalne wymiary transportowe (sceny złożonej): długość /szerokość/ wysokość: 12m / 2,5 m / 4 m. Wysokość po rozłożeniu od podłoża do sceny 1-1,5m. Rama przyczepy wykonana z profili stalowych, zabudowana na bazie dwuosiowej przyczepy musi posiadać możliwość doczepienia jej do pojazdu samochodowego o uciążu minimum 3500 kg, stabilizowana i poziomowana za pomocą czterech podpór, całość zabezpieczona antykorozyjnie. Maksymalna masa przyczepy (maksymalna masa całkowita): 3500 kg. Podest sceniczny składający się z 3 części stalowych cynkowanych ogniowo, w tym jedna bezpośrednio na stałe mocowana do ramy oraz dwie ruchome rozkładane burty, części ruchome są opuszczane i podnoszone za pomocą wciągników linowych. Zamawiający dopuszcza aluminiową ramę podestu sceny mobilnej i stalowe podwozie. Podest sceny (podłoga) wykonany z materiałów antypoślizgowych wodoodpornych i atestowanych do tego typu użytkowania w kolorze czarnym lub brązowym o grubości minimum 12mm. Dach jednospadowy o kształcie profilowym wykonany z 3 części, jednej stałej i dwóch ruchomych, zbudowanych na bazie kratownic aluminiowych, wysuwanych za pomocą poprzecznych poziomych elementów wysuwanych. Zamawiający dopuszcza również scenę o dwuspadowym kształcie dachu. Dach podparty na czterech słupach i z kratownic aluminiowych typ quadro (tj. o kwadratowym przekroju poprzecznym) o minimalnym rozstawie zewnętrznym głównych rur wzdłużnych 250 x 250 mm i grubości ścianki tych rur minimum 2 mm. Podnoszenie dachu i poziomowanie podłogi za pomocą pompy elektro-hydraulicznej. Dopuszczalne obciążenia: 50 kg - obciążenie słupów, 400 kg - obciążenia równomiernie rozłożonego na przednie i tylne skrzydło zadaszenia, 500 kg - obciążenia równomiernie rozłożonego na środkową część zadaszenia, 2,5kN/m² - obciążenie równomiernie rozłożonego na podest estrady. Tył sceny oraz ściany boczne zakryte czarną siatką typu A203 kotarową przepuszczającą powietrze. Maskownica sceny wykonana z plandeki PCV. Kolor oraz grafika do uzgodnienia na etapie podpisania umowy. Pokrycie dachu z materiału plandekowego PCV kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, o minimalnej gramaturze 650 g/m², posiadającą atest na trudnopalność. Schody o szerokości 1 metra o stałej wysokości z poręczami do wyjścia na scenę - 2 sztuki. Bariery o wysokości minimum 1 metra zabezpieczające boki i tył podestu, spełniające wymogi przepisów budowlanych. Przyczepa musi być wyposażona w hamulec najazdowy. Przyczepa z zabudowaną sceną mobilną musi posiadać możliwość zamknięcia we swoim wnętrzu wszystkich komponentów i dodatkowych akcesoriów, a także transportu całości bez konieczności stosowania w tym zakresie dodatkowego pojazdu. Sposób konstrukcji i wykonania sceny musi umożliwiać szybkie i łatwe rozstawienie (montaż) całości przedmiotu zamówienia tj.: przeprowadzany maksymalnie przez 2 osoby w czasie nie dłuższym niż 80 minut, ręcznie i przy użyciu podstawowych narzędzi tj.: bez użycia rusztowań, dźwigów, i innego sprzętu podobnego rodzaju. Przyczepa ze sceną mobilną powinna spełniać wymogi określone przepisami ruchu drogowego i posiadać dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. Scena musi posiadać atest lub świadectwo potwierdzające parametry wytrzymałościowe konstrukcji. Produkt musi zawierać: instrukcję obsługi w języku polskim, skrzynkę narzędziową wraz zestawem narzędzi, klucze do kół, koło zapasowe, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, Europejskie Świadectwo Homologacji dla przyczepy ze specjalistyczną sceną mobilną - rok produkcji 2019. Produkt musi posiadać wymagane polskim i europejskim prawem atesty i certyfikaty. Gwarancja jakości dla przedmiotu zamówienia powinna być zgodna z gwarancją producenta, jednak nie może być krótsza niż 24 miesiące. Dostawa na miejsce wskazane przez zamawiającego (loco Powidz) na koszt wykonawcy. Cena musi zawierać pokazowy montaż.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą sceny mobilnej Wymiary sceny rozłożonej: długość min./szerokość min /wysokość min : 10,0 m / 8,0m / 7. Minimalna wysokość podestu od ziemi- 1,3 m. Maksymalne wymiary transportowe (sceny złożonej): długość /szerokość/ wysokość: 12m / 2,5

m / 4 m. Wysokość po rozłożeniu od podłoża do sceny 1,3-1,5m. Rama przyczepy wykonana z profili stalowych, zabudowana na bazie dwuosiowej przyczepy musi posiadać możliwość doczepienia jej do pojazdu samochodowego o uciążu minimum 3500 kg, stabilizowana i poziomowana za pomocą czterech podpór, całość zabezpieczona antykorozyjnie. Maksymalna masa przyczepy (maksymalna masa całkowita): 3500 kg. Podest sceniczny składający się z 3 części stalowych cynkowanych ogniowo, w tym jedna bezpośrednio na stałe mocowana do ramy oraz dwie ruchome rozkładane burty, części ruchome są opuszczane i podnoszone za pomocą wciągników linowych. Zamawiający dopuszcza aluminiową ramę podestu sceny mobilnej i stalowe podwozie. Podest sceny (podłoga) wykonany z materiałów antypoślizgowych wodoodpornych i atestowanych do tego typu użytkowania w kolorze czarnym lub brązowym o grubości minimum 12mm. Dach jednospadowy o kształcie profilowym wykonany z 3 części, jednej stałej i dwóch ruchomych, zbudowanych na bazie kratownic aluminiowych, wysuwanych za pomocą poprzecznych poziomych elementów wysuwnych. Zamawiający dopuszcza również scenę o dwuspadowym kształcie dachu. Dach podparty na czterech słupach i z kratownic aluminiowych typ quadro (tj. o kwadratowym przekroju poprzecznym) o minimalnym rozstawie zewnętrznym głównych rur wzdluznych 250 x 250 mm i grubości ścianki tych rur minimum 2 mm. Podnoszenie dachu i poziomowanie podłogi za pomocą pompy elektro-hydraulicznej. Dopuszczalne obciążenia: 50 kg - obciążenie słupów, 400 kg - obciążenia równomiernie rozłożonego na przednie i tylne skrzydło zadaszania, 500 kg - obciążenia równomiernie rozłożonego na środkową część zadaszania, 2,5kN/m² - obciążenie równomiernie rozłożonego na podest estrady. Tył sceny oraz ściany boczne zakryte czarną siatką typu A203 kotarową przepuszczającą powietrze. Maskownica sceny wykonana z plandeki PCV. Kolor oraz grafika do uzgodnienia na etapie podpisania umowy. Pokrycie dachu z materiału plandekowego PCV kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, o minimalnej gramaturze 650 g/m², posiadającą atest na trudnozapałność. Schody o szerokości 1-1,5 metra o wysokości dającej możliwość dostosowania wysokości w tym samym zakresie co podesty, z poręczami do wyjścia na scenę - 2 sztuki. Barierki o wysokości minimum 1 metra zabezpieczające boki i tył podestu, spełniające wymogi przepisów budowlanych. Przyczepa musi być wyposażona w hamulec najazdowy. Przyczepa z zabudowaną sceną mobilną musi posiadać możliwość zamknięcia we swoim wnętrzu wszystkich komponentów i dodatkowych akcesoriów, a także transportu całości bez konieczności stosowania w tym zakresie dodatkowego pojazdu. Sposób konstrukcji i wykonania sceny musi umożliwiać szybkie i łatwe rozstawienie (montaż) całości przedmiotu zamówienia tj.: przeprowadzany maksymalnie przez 2 osoby w czasie nie dłuższym niż 80 minut, ręcznie i przy użyciu podstawowych narzędzi tj.: bez użycia rusztowań, dźwigów, i innego sprzętu podobnego rodzaju. Przyczepa ze sceną mobilną powinna spełniać wymogi określone przepisami ruchu drogowego i posiadać dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. Scena musi posiadać atest lub świadectwo potwierdzające parametry wytrzymałościowe konstrukcji. Produkt musi zawierać: instrukcję obsługi w języku polskim, skrzynkę narzędziową wraz zestawem narzędzi, klucze do kół, koło zapasowe, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, Europejskie Świadectwo Homologacji dla przyczepy ze specjalistyczną sceną mobilną - rok produkcji 2019. Produkt musi posiadać wymagane polskim i europejskim prawem atesty i certyfikaty. Gwarancja jakości dla przedmiotu zamówienia powinna być zgodna z gwarancją producenta, jednak nie może być krótsza niż 24 miesiące. Dostawa na miejsce wskazane przez zamawiającego (loco Powidz) na koszt wykonawcy. Cena musi zawierać pokazowy montaż. Zamawiający dopuszcza podwozie trzyosiowe. Zamawiający dopuszcza schody przegubowe o szer. 1m - 1,5m, dające możliwość dostosowania wysokości w tym samym zakresie co podesty sceny mobilnej. Zamawiający dopuszcza możliwość regulacji wysokości od podłoża do sceny od 1,3m do 1,5m. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie skrzydeł dźwiękowych

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-06-05, godzina: 10:30,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-06-10, godzina: 10:30,

Wójt

/-/Jakub Gwit