

## OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa:  
Gmina Powidz

Adres pocztowy:

Ulica: 29 Grudnia 24  
Miejscowość: Powidz  
Kod pocztowy: 62-430  
Województwo: wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Piotr Plewa  
e-mail: [ug\\_powidz@post.pl](mailto:ug_powidz@post.pl)  
Telefon: 0632776273 . Faks: 063 2776272

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Utwardzenie Placu Piaskowego w Powidzu, o powierzchni 1432,57m<sup>2</sup> (wg oznaczenia CPV 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni)

Zakres robót obejmuje:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: roboty pomiarowe – 0,2074 km, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych o grubości 4 cm – 66 m<sup>2</sup>, mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm – 66 m<sup>2</sup>, ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm – 15,4 m<sup>2</sup>.

Roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,25 m<sup>3</sup>, z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. I, II – 419,91 m<sup>3</sup>, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechaniczne, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II do VI – 1519,02 m<sup>2</sup>,

Krawężniki i obrzeża: ławy betonowe obrzeża – 6,496 m<sup>3</sup>, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem – 224 m, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo piaskowej – 366,40 m.

Nawierzchnia: podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (nawierzchnia zasadnicza + zjazdy) – 1393,35 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej (piaskowej; melanz na „rondo” 38 m<sup>2</sup>, czerwona przy krawężniku), układane na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 1237,75 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (zjazdy i wejścia do posesji śr. szer. 4,00 m) – 155,60 m<sup>2</sup>, podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (pod chodnik) – 39,22 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układanej na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełnione piaskiem – 39,22 m<sup>2</sup>

Roboty wykończeniowe i towarzyszące: humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm – 427,60 m<sup>2</sup>.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta wykonawcy przedstawia najniższą cenę (jedyna oferta) uzyskując maksymalną liczbę punktów (100 pkt).

Nazwa i adres Wykonawcy:

P.P.U.H. „HUNOBUD” Hubert Niedzielski

Adres pocztowy:

Przybrodzin 7 , 62-430 Powidz

Województwo: wielkopolskie

Telefon/ Faks: (061) 426-56-52