

**OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY**

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa:  
Gmina Powidz

Adres pocztowy:

Ulica: 29 Grudnia 24  
Miejscowość: Powidz  
Kod pocztowy: 62-430  
Województwo: wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Piotr Plewa  
e-mail: ug\_powidz@post.pl  
Telefon: 0632776273 . Faks: 063 2776272

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ługi, o długości 1311,35 m. (wg oznaczenia CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.)

Zakres robót obejmuje:

Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe – 1,31 km, mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60% powierzchni – 0,10 ha, mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 10-15 cm z karczowaniem pni -7szt., mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35cm z karczowaniem pni –1 szt.

Przepusty: roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku (wykop z rozebraniem istniejącego przepustu) – 34,32 m<sup>3</sup>, kanał z rur polietylenowych o  $\varnothing$ 600 – 11m, zasypanie wykopów fundamentowych, podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów – 31,24 m<sup>3</sup>, wykonanie drobnych elementów betonowych odwodnienia na skarpach i dnach rowów – 0,11 m<sup>3</sup>, brukowanie bez podsypki skarp, przekopów i nasypów (od strony zachodniej)– 1,07 m<sup>2</sup>, bariery ochronne stalowe jednostronne(masa 1m barier 24 kg – SP-09) -16 m.

Roboty ziemne : roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku – 835,85 m<sup>3</sup>, ręczne formowanie nasypów z dostarczeniem ziemi samochodami samowyładowczymi- 835,85m<sup>3</sup>, koryta o głębokości 10 cm wykonane na poszerzeniach jezdni lub chodników – 300 m<sup>2</sup>.

Podbudowa i nawierzchnia : dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm – 4195,44m<sup>2</sup>, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 1836,10 m<sup>2</sup>, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup> – 6439,33 m<sup>2</sup> + 6177,06 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowych standard II(warstwa wiążąca) o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 6177,06 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowych standard II(warstwa ścieralna) o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 6045,93 m<sup>2</sup>.

Roboty wykończeniowe: ścieki na podsypce cementowo piaskowej z elementów betonowych o grubości prefabrykatów 15 cm – 40 m, plantowanie skarp i korony nasypów – 5244 m<sup>2</sup>, pionowe znaki drogowe o powierzchni do 0,3 m<sup>2</sup> – 12szt.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta wykonawcy przedstawia najniższą cenę uzyskując maksymalną liczbę punktów (100 pkt).

Nazwa i adres Wykonawcy:

Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński

Adres pocztowy:

Olsza 3, 88-300 Mogilno

Województwo: kujawsko-pomorskie

Telefon/ Faks: (052) 3152736

Wojt  
  
Ryszard Grześkowiak