

WÓJT GMINY
62-430 Powidz
tel. 063 2776273, tel./fax 063 2776272
woj. wielkopolskie
310198580

Powidz, dn. 10.10.2008 r.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa:
Gmina Powidz

Adres pocztowy:

Ulica: 29 Grudnia 24
Miejscowość: Powidz
Kod pocztowy: 62-430
Województwo: wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Piotr Płewa
e-mail: ug_powidz@post.pl
Telefon: 0632776273 . Faks: 063 2776272

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ul. Polnej w Powidzu, o długości 300,46 m. (wg oznaczenia CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.)

Zakres robót obejmuje:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: roboty pomiarowe – 0,3 km, zabezpieczenie kabla energetycznego rurą osłonową PCV dwudzielną, grubościenną \varnothing 110 mm - 55,00 m, zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego rurą osłonową dwudzielną, grubościenną - 30,00 m, rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej – 19 m, rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo piaskowej – 31,10 m², rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo piaskowej – 33,00 m.

Roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m³, z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t, na odległość do 2 km, w gruncie kat. III – 331,78 m³, Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM, grunt kategorii I-II – 85,50 m³, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do VI – 1547,37 m²,

Krawężniki i chodniki: krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo piaskowej – 227,00 m, obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm, na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową – 227,00 m, podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – 312 m², Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem – 236,60 m², chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem – 36,40 m², Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (beton C 8/10) – 72,60 m², Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem – 67,50 m².

Podbudowa i nawierzchnia jezdni: Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (ze skał twardych), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 1588,37 m², Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² – 1588,37 m², Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t – 1573,35 m², Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² – 1573,35 m², Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t – 1543,30 m².

Roboty wykończeniowe i towarzyszące: Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m³ – 1,2 m³, Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m, ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, w gruntach kategorii I, II – 57 m³, Podłoża betonowe i umocnienie skarp przy wylotach kanałów - podłoże betonowe o grubości 15 cm – 0,90 m³, Umocnienie

skarp i dna rowów brukiem z kamienia łamanego na podsypce cementowo piaskowej – 6,00 m³,
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kategorii I-III – 750m², Obsianie skarp
w ziemi urodzajnej – 1373,84 m², Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm – 6
szt., Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3
m² – 8 szt., Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach
dla pieszych, malowane mechanicznie – 16,51 m².

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta wykonawcy przedstawia najniższą cenę uzyskując maksymalną liczbę punktów (100 pkt).

Nazwa i adres Wykonawcy:

Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak

Adres pocztowy:

Ul. Fromborska 47, 62-300 Września

Województwo: kujawsko-pomorskie

Telefon/ Faks: (061) 43 64 578

Wojt

Ryszard Gozdek