

PARAMETRY PLATFORMY

Dostawa i montaż fabrycznie nowej, platformy pionowej zewnętrznej o wysokości podnoszenia do 6 m.:

- zgodność – Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE Deklaracja CE;
- gwarancja – 2 lata;
- napęd – elektryczny;
- prędkość jazdy – 0,15 m/s;
- zasilanie – 230V;
- moc silnika – 1,5 kW;
- maszynownia – w obrysie szybu na najniższym przystanku;
- udźwig – min. 400 kg;
- zabezpieczenia – kluczyk zabezpieczający, wskaźnik przeciążenia, przycisk STOP w kabinie, kurtyny świetlne na fotokomórkę;
- kasety wezwań – na przystankach;
- sterowanie – przyciski jazdy ciągłej z oznaczeniem Braille`a na panelu windy;
- przeznaczenie montażu – na zewnątrz budynku;
- szyb – urządzenie dostosowane w szybie przygotowanym przez klienta;
- wykonanie szybu – szyb murowany;
- wysokość podnoszenia – do 6 000 mm;
- wysokość nadszybia – 2 450 mm;
- głębokość podszybia – 120 mm;
- wymiar podestu platformy – 1 170 x 1 460 mm (szerokość x głębokość);
- wymiary zewnętrzne szybu – 1 540 x 1 490 (szerokość x głębokość);
- ilość przystanków/dojść – $\frac{3}{4}$ (wersja przelotowa 180 stopni);
- drzwi przystankowe – 4 szt., drzwi jednoskrzydłowe stalowe o odporności przeciwpożarowej EI 120, wymiar 900 x 2 000 mm (szerokość x głębokość);
- kabina – 1 ściana seria kolor standard z panelem dyspozycji, 1 ściana seria kolor standard, podłoga wyłożona gumową, antypoślizgową wykładziną – kolor ciemnoszary, pionowy panel dyspozycji z podświetlonymi przyciskami o wym. 50 x 50 mm z oznaczeniem Braille`a, przycisk STOP, sygnalizacja przeciążenia na platformie, telefon alarmowy (wymaga doprowadzenia przez Zamawiającego linii telefonicznej), sufit listwa oświetleniowa LED, kurtyny świetlne w obrębie kabiny;
- do szybu należy doprowadzić niezależne linie elektryczne 230V (1x kabel 3x1,5 mm² zabezpieczony bezpiecznikiem B10 – oświetlenie szybu; 2x kabel 3x2,5 mm² zabezpieczony bezpiecznikiem B16 – zasilenie oraz gniazdko elektryczne; całość zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo-prądowym 25A; uziemienie; 1x kabel telefoniczny)
- w szybie należy zamontować – oświetlenie szybu (2 lampy) z włącznikiem klawiszowym, gniazdko elektryczne, wentylacja 1% przekroju szybu;