





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		O1
PRZEZNACZENIE		OKNA ZEW. DO POM. BIUROWYCH, GABINETÓW
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-
ANTYWŁAMANIOWE		-
SCHEMAT		
Wymiary w świetle otworu		S 150 H 150
ILOSC:	POZIOM 0	1
	POZIOM 1	-
RAZEM		1
UWAGI		STOLARKA PCV O PODWYZSZONYCH PARAMETRACH HIGIENICZNYCH
ALU/ DREWNO/ PCV		
RODZAJ SZKŁA		SZKŁO BEZPIECZNE, ANTYWŁAMANIOWE
UCHYLNE/ ROZWIERNE/ OGRANICZNIK WYCHYLENIA		OKNO ROZWIERNO - UCHYLNE
OPÓR CIEPLNY		PARAMETRY IZOL. CIEPŁA U= min. 1,1 [W/(m2·K)]
AKUSTYKA		PARAMETRY AKUSTYCZNE R'A1min = > 35 dB
KLAMKA Z KLUCZYKIEM		KLAMKA WEWNĘTRZNA Z KLUCZYKIEM
OKNO ODDYMIAJĄCE/ NAPOWIERZAJĄCE		-
KOLORYSTYKA/ OKLEINA		RAL 7010 zgodnie z informację z projektu kolor sprawdzić wzornikiem na budowie

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3
PRZEZNACZENIE		DRZWI DO PRZEBIERALNI	DRZWI MIĘDZY RTG A PRZEBIERALNIA	DRZWI DO POM. RTG
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-		-
PAR. HIGIENICZNE		-		-
SCHEMAT				
Wymiary w świetle przejścia		S 80 H 205	S 80 H 205	S 116 H 200
		ILOŚĆ:	L P	L P
POZIOM 0		1 -	- 1	1 -
RAZEM		1	1	1
UWAGI		DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 80cm	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 80cm	
		-	-	
		DRZWI DO TOALET	DRZWI DO RTG Z DODATKOWĄ OSŁONĄ Z FOLII OŁOWIANEJ 0,5 mm	DRZWI DO RTG Z DODATKOWĄ OSŁONĄ Z FOLII OŁOWIANEJ gr. 1mm
		PARAMETRY AKUSTYCZNE R'A1min = 25-30 dB	PARAMETRY AKUSTYCZNE R'A1min = 25-30 dB	
		DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM	DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM	
		POW. KRATKI WENTYLACYJNEJ POW. CZYNNA KRATKI MIN.220cm2 RAL 7038 (szary) zgodnie z informację z projektu kolor sprawdzić wzornikiem na budowie	RAL 7038 (szary) zgodnie z informację z projektu kolor sprawdzić wzornikiem na budowie	RAL 7038 (szary) zgodnie z informację z projektu kolor sprawdzić wzornikiem na budowie
		WKŁADKA PATENTOWA OD WEW. KABINY USTĘPOWEJ	WKŁADKA PATENTOWA OD WEW. KABINY USTĘPOWEJ	WKŁADKA PATENTOWA

ZESTAWIENIE STOLARKI/ ŚLUSARKI - PARAMETRY AKUSTYCZNE min. 30-45dB

UWAGA:
1. CAŁĄ DOKUMENTACJĘ BUDYNKU NALEŻY TRAKTOWAĆ ŁĄCZNIE;
2. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I BRANŻOWE TJ. SŁUPY, WIEŃCE, ŁAWY, OSWIETLENIE, PIONY, C.O. NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
3. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
4. WYMIARY WEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY SĄ WYMIARAMI MINIMALNYMI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA. OKUCIA ORAZ INNE ELEMENTY DRZWI NIE MOGĄ ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA.
5. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJĄC TE SAME WARTOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH LUB PROJEKTOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I NADZORU AUTORSKIEGO.
6. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO – PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GENERALNEGO PROJEKTANTA, INSPEKT. NADZORU I INWESTORA
7. WSZYSTKIE: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
8. OBIEKT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ;



Nazwa zadania:	"Przebudowa pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Raciborskiego 2a w Pruszczu Gdańskim"	
Lokalizacja:	PRUSZCZ GDAŃSKI, ul. Raciborskiego działki budowlane: 30, 7/50, 7/34 obręb: 0005 220401_1.0005	
Inwestor :	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe ul. Raciborskiego 2a , 83-000 Pruszcz Gdański	
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Maria Chmielewska upr. w specjalności architektonicznej nr 548/POOKK/2013	Podpis:
Sprawdzający: Architektura:	mgr inż. arch. Michał Radzimierski upr. w specjalności architektonicznej nr 270/POOKK/IV/2017	Podpis:
Opracował: Architektura	mgr inż. Bernard Pawlak upr.POM/0055/POOK/03	Podpis:

Branża: ARCHITEKTURA		Etap: PROJ. BUDOWLANY	
ZESTAWIENIE STOLARKI			Nr rys. A-9
Data: wrzesień 2020 r.		Skala 1 : 100	